

"PUGIO"



- . Trasmissione a cinghia ,sezione B con tenditore.
- . Rotore dotato di 6 martelli reversibili.
- . Auto pulizia con setacci longitudinali e sistema rapido di smontaggio.

- . V belt transmission section B with turnbuckle.
- . Rotor equipped with 6 reversible hammers.
- . Self cleaning sieves with longitudinal slots and disassembling quick system.

- . Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis.
- . Rotor équipé de 6 marteaux réversibles.
- . Auto nettoyage avec tamis longitudinales et système rapide de démontage.

- . Keilriemen Antrieb mit Spanner.
- . Rotor mit 6 reversiblen Hammern.
- . Selbst-Reinigende Sieb, schnell auswechselbar.

Dotazioni di serie:

. Struttura in acciaio di 1° qualità, alta resistenza, anti-vibrazioni, spessore 5 millimetri, tagliato , piegato e saldato con macchinari a CNC.- Trasmissione a cinghia, sezione B, con tenditore a vite.- Rotore : ventilazione forzata; supporto cuscinetti in ghisa; asse in acciaio ad alta resistenza.- Dotato di 6 martelli reversibili e lama in acciaio temprato ad alta resistenza con sistema di sostituzione rapida, bilanciato elettronicamente.- Contro lama intercambiabile a sezione variabile.- Funzione di "Auto pulizia con setacci longitudinali".- Trasporto con ruote professionali 210x100 di diametro.- Cerchi in acciaio e battistrada in gomma. (Versione PTO con cardano 1° Categoria)

Standard features:



. Steel frame 1° quality, high strength, anti vibration, thickness 5 mm laser cut, machine bent and welded by robot. - V belt (section B) transmission with tensioner. - Rotor: forced ventilation, steel bearing supports, high resistance steel shaft, 6 reversible hammers and 1 blade of high resistance tempered steel with quick replacement system, balanced electronically. - Adjustable counter blade, easily replaceable. - Self cleaning screen with longitudinal slots and quick removal system. - Tubeless tires 210x100 diameter with steel rims and rubber tread. (PTO version with Category 1 Cardan shaft)


Equipement standard:

. Structure en acier de 1 qualité, haute résistance, anti-vibrations, épaisseur au laser de 5 mm, plié et soudé.- Rotor équilibré équipé de 6 marteaux réversibles.- Transmission par courroie section B avec tendeur à vis.- Rotor équipé de supports en fonte.- Lame en acier trempé à haute résistance avec système de remplacement rapide, contre-lame.- À section variable.- Axe de rotor en acier à haute résistance et à ventilation forcée.- "AUTONETTOYAGE avec tamis longitudinales et démontage du système rapide."- Roues de diamètre 210x100 professionnelles. - Jante en acier et bande de roulement en caoutchouc. (Version PDF, cardan catégorie 1)

Standardausrüstung:

. Stahlrahmen, erste Qualität, Widerstandsfähig, 5 mm Dick um Vibrationen zu vermeiden, wird mit Laser geschnitten, automatisch gebogen und mit Roboter geschweißt. – Keilriemen Antrieb (Querschnitt B) mit verstellbarer Spanner. - Rotor aus Hochleistung-Stahl mit Lüftung, Kugellager in Gußeisen Halterungen, sechs reversiblen Hämmern und ein leicht Austauschbaren, temperierten Stahl Messer wird elektronisch Ausgewuchtet. – Eine, leicht Austauschbaren, verstellbaren, Gegen-Messer. - Selbst-Reinigender Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitz. - Pneumatik Reifen 210x100 mm Durchmesser mit Stahlfelgen (PTO Version mit Kategorie 1 Gelenkwelle)

PUGIO									
VERSION	MODEL	HP	Max Ø		n°	n°			PRICE
			cm	Inch			kg	lbs	
HONDA GX 160	PUGX16	5,5	5	2	1	6	75	125	
HONDA GX 200	PUGX20	6,5	5	2	1	6	75	125	
TRACTOR PTO	PU3P	10-25	5	2	1	6	80	142	
ACCESSORI-ACCESSORIES-ACCESSOIRES-ZUBEHOR									
		KIT ATTACCO 3 PUNTI TRATTORE PDF (di serie in PU3P) KIT 3 POINTS HITCH PTO TRACTOR (PU3P included) KIT 3 POINTS TRACTEUR PDF (de serie sur PU3P) KIT FUR TRAKTOREN (Standard auf PU3P)							

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)			
1		MOD.	PUGIO
		A	63
		B	110
		C	118
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG			
n.	FOTO-PHOTO	SCHEME	
1	