



Il trincia-rotante a catena SRS é un attrezzo utile per lo sminuzzamento di erba e arbusti alti fino a 25 mm e spessi 8 cm. Adatto a trattori da 35-60 hp. Il taglio avviene tramite la rotazione a 1012 rpm di due catene spesse 1 cm. E' una macchina robusta e affidabile.

The Cosmo SRS rotary slasher is suitable for heavy grass and shrubs up to 25 mm tall and 8 cm thick. The machine is conform to tractor with 35-60 hp. The cut is done by the rotation of two 1-cm thick chains at 1012 rpm.

DOTAZIONI STANDARD

- » Trincia rotante a catena SRS (35-60 hp)
- » Specifico per ramaglie, sarmenti e erba
- » Riduttore per presa di forza a 540 rpm
- » Attacco di Cat. 2
- » Lavorazione tramite due catene rotanti spesse 10 mm
- » Altezza taglio da 25 a 150 mm
- » Gomme protettive posteriori e anteriori
- » Spessore telaio 4 mm

STANDARD EQUIPMENT

- » SRS rotary cutter with chains (35-60 hp)
- » Specific for shredding branches, brushwoods and heavy grass
- » 540 rpm gearbox
- » Cat. 2 hitch
- » Cutting done by two 10 mm thick chains
- » Cutting height from 25 mm to 150 mm
- » Frontal and rear protective rubber flaps
- » Frame thickness 4 mm

Le broyeur rotatif Cosmo SRS est adapté à l'herbe lourde et aux arbustes jusqu'à 25 mm de hauteur et 8 cm d'épaisseur. Les machines sont conformes au tracteur avec 35-60 ch. La coupe s'effectue par rotation de deux chaînes de 1 cm d'épaisseur à 1012 tr / min.

Der Cosmo SRS Kreiselmäher eignet sich für bis zu 25 mm hoch und 8 cm dick schwere Gras und Sträucher. Die Maschinen entsprechen dem Traktor mit 35-60 PS. Der Schnitt erfolgt durch die Drehung von zwei Ketten (1 cm Dicke) bei 1012 U / min.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- » Broyeur rotatif SRS avec chaînes (35-60 ch)
- » Spécifique pour le déshiquetage des branches, des broussailles et de l'herbe lourde
- » Boîte de vitesses 540 tr / min
- » Attelage de Cat. 2
- » Découpe réalisée par deux chaînes de 10 mm d'épaisseur
- » Hauteur de coupe de 25 mm à 150 mm
- » Les volets de caoutchouc de protection avant et arrière
- » Epaisseur de la coque 4 mm

SERIENAUSRÜSTUNG

- » SRS-Rundmäher mit Ketten (35-60 PS)
- » Speziell zum Zerkleinern von Zweigen, Rindern und schwerem Gras
- » 540 U / min Getriebe
- » Kat. 2 Dreipunktbock
- » Schneiden durch zwei 10 mm dicke Ketten
- » Schnitthöhe von 25 mm bis 150 mm
- » Frontal- und Hinterheckschutzgummiklappen
- » 4 mm Rahmenstärke

Mod.		SRS 150 1500 mm	SRS 180 1800 mm
Dimensioni totali Overall dimension Largeur hors tout Außenabmessungen	mm	2115x1650x960	2415x1975x960
Larghezza di lavoro Tilling width Largeur de travail Arbeitsbreite	mm	1500	1800
CV raccomandati Tractor hp range CV recommandés Traktorleistung PS		35-60	
Tipologia attacco 3° punto 3-point hitch type Attelage 3 points Dreipunktbock (Kat.)		CAT. 2	
N° di lame Number of blades Nombre de couteaux Messer Anzahl		2	
Presa di forza PTO input speed Prise de force Zapfwelle	rpm	540	
Diametro rullo posteriore Roller diameter Diamètre rouleau Walzedurchmesse	mm		
Altezza massima di taglio Max working depth Profondeur de travail Arbeitstiefe	cm	20-60	
Velocità lame/catena Blade/chain speed	rpm	1012	
Peso - Weight Poids - Gewicht	kg	340	401

€



Cod. 9162 (SRS-150)*1

Cod. 9163 (SRS-180)*2

Kit Lame
Blades kit
Kit de lames
Messerausstattung

€

*1

€

*2